



65%
ecoBonus

ecoTEC intro



La più compatta e leggera

Ultima nata in casa Vaillant, grazie alle sue dimensioni, alla semplicità di installazione e alla compattezza del nuovo modulo idraulico interno, ecoTEC intro si candida ad essere un nuovo riferimento nel segmento di mercato entry level.

Design essenziale con interfaccia touch-screen e 26 kg di leggerezza sono le peculiarità di questa nuova caldaia a condensazione.

La gamma intro è composta da due modelli a metano combinati

da 24 e 28 kW con la possibilità di passare all'alimentazione a propano.

La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

È disponibile un kit per la connessione idraulica della caldaia per facilitarne la sostituzione.



ecoTEC intro è la gamma dedicata alle sostituzioni in qualsiasi luogo di installazione grazie alle sue dimensioni, la più compatta tra la nostre caldaie



ecoTEC intro VMW combinata



Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando una delle caldaie ecoTEC intro potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale del 65% per interventi di efficienza energetica** (con abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti)
- **Conto termico 2.0**

Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/





ecoTEC intro VMW

la più compatta e leggera, nella versione combinata



Comfort

- Scambiatore in acciaio inox
- Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa



Risparmio

- Modulazione 1:4
- Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione



Semplicità

- Vaso espansione 8 litri
- Produzione acs istantanea
- Attacchi idraulici verticali
- Possibilità d'installazione in luogo parzialmente coperto fino a -5° C
- Installazioni esterna all'interno di unità incasso (art.: 0010030848) fino a -5° C

Dati tecnici ecoTEC intro

ecoTEC intro	Unità	VMW 24 AS/1-1	VMW 28 AS/1-1
Modelli Metano	Art. nr.	0010026087	0010026088
Classe Energetica Erp Riscaldamento (A+++ - D)	-	A	A
Classe Energetica Erp Sanitario (A+ - F)	-	A	A
Potenza riscaldamento min-max	kW	6,0- 18,3	6,9- 23,9
Potenza sanitario min-max	kW	6,0- 24,0	6,9- 28,0
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	11,5	13,4
Regolazione temperatura acs	°C	35-55	35-55
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	626-400-270	626-400-270
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combust	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"

 Vaillant



- 1 Display touch screen
- 2 Pulsante on/off
- 3 Pulsante return
- 4 Pulsante modo operativo e accesso ai menù
- 5 Pulsante conferma
- 6 Pulsanti per settaggio parametri

